



输出轴径



选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 35J10 \times 119 / \phi 114.3 \times 10 / 4 - \phi 13.5 - \phi 200$

速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩Nm	1550	1550	1700	2000	1900	2000	2000	2000	1500	1250
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩									
转动惯量Kgc ²	53.30	54.37	53.30	54.37	53.30	54.37	53.30	52.45	52.45	52.45

技术特性:

额定输入转速: 2000rpm
 最大输入转速: 4000rpm
 容许径向载荷: 11120N
 容许轴向载荷: 8560N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 94%

回程间隙: $P0 \leq 3$ $P1 \leq 5$ $P2 \leq 7$
 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意
 润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)

外形图

PGH220-L2-[]-P2

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角			
设计			标准化			版本	重量	数量	比例
绘图			校对			A1			
审核						2023.04.26			
工艺			批准						

35J10-114.3-200-M12
 标准75轴

